

Beregninger for Sandsliåsen 46 (før vurdering av sambruk):

Avfallstype	Liter pr boenhet	Antall boenheter	Antall liter	Volum pr container/tank	Antall bunntømte containere/tanker	Avrundet antall	Komprimerende (kun plast)	Kommentar til løsning
Restavfall	80	220	17600	6100	3.0			Mobilt avfallssug, dimensjonert etter løsning fra Envac. Benytter tanker a 7625 liter, fyllingsgrad 80 %
Papp/papir	140	220	30800	4250	7.2	8		
Plast	160	220	35200	4250	2.1	3	Volum delt på 4	
Matavfall	50	220	11000	4250	2.6	3		
Glass/metall	10	220	2200	4250	0.5	1		
Tekstil					1.0	1		
Sum						16		

Vurderinger av sambruk med Sandsliåsen 59:

Restkapasitet i Sandsliåsen 59

Avfallstype	Volum tilgjengelig	Behov	Rest	Kommentar til løsning
Papp/papir	8160	7840	320	
Plast	4080	2240	1840	komprimerende
Matavfall	4080	2800	1280	
Glass/metall	-	-	-	Benytter restkapasitet hos nr. 57

Restkapasitet i Sandsliåsen 59:

Avfallstype	Summert restkapasitet 59 (Volum i liter):	Antall bunntømte beholdere:	Behov hos Sandsliåsen 46 (volum i liter)	Behov fratrukket restkapasitet	Gjenstående behov for containere	Avrundet antall containere
Papp/papir	320	0.1	30800	30480	7.2	8
Plast	1840	0.4	35200	33360	1.96	2
Matavfall	1280	0.3	11000	9720	2.3	3
Glass/metall	0	0.0	2200	2200	0.5	1
Tekstil						1
Sum						15